



ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОЦИТ

429500, Чувашская Республика,
Чебоксарский район, рп. Кутеси,
Монтажный проезд, дом 2
ИНН 2130071736 КПП 211601001
http://www.chze.ru e-mail: info@chze.ru

тел./факс: (8352) 64-17-79, 64-17-89; 64-18-79, 64-18-89; моб.: 38-49-89, 37-96-78

производство и поставка электротехнического оборудования

Опросной лист для заказа бетонных блоков для КТПНУ ББ

Опрос параметров	Графа заполнения	Пример заполнения
Габариты бетонных модулей		
Длина, мм		5240 (стандартный размер)
Ширина, мм		2480 (стандартный размер)
Высота надземного блока, мм		2800 (стандартный размер)
Толщина стен, мм		100
Наличие внутренних бетонных перегородок		да/нет
Толщина бетонной перегородки, мм		80
Скат крыши		да/нет
Высота подземного блока (мм)		1300
Количество модулей (модуль включает: надземный бетонный блок + подземный блок)		2
Количество трансформаторных отсеков, шт.		2
Отделка бетонного блока		да/нет
Внешняя отделка *	, цвет RAL _____	да/нет, цвет
Внутренняя отделка **		да/нет
Мягкая кровля крыши надземного блока ***		да/нет
Металлические изделия	, цвет RAL _____	да/нет
Ворота с жалюзи, шт.		2
Дверь утепленная с жалюзи, шт.		2
Дверь утепленная без жалюзи, шт.		2
Жалюзи в трансформаторном отсеке		да/нет
Люк обслуживания, шт.		2
Маслосборник		да/нет
Лестница в подземный блок		да/нет
Внутренний контур заземления		да/нет
Козырьки над дверьми, воротами, жалюзи		да/нет

При количестве модулей 2 и более с отличающимися размерами

2-ой блок

Длина (мм)	
Ширина (мм)	

3-ий блок

Длина (мм)	
Ширина (мм)	

* включает: декоративная штукатурка "шуба" и гидроизоляцию подземного блока

** водоземлюсионная краска RAL9003 (белая)

*** нанесение битумного праймера, слоя линокрома

Цвет металлических изделий на выбор Заказчика,
например RAL8017(коричневый), RAL5005(синий), RAL7004(серый)

Справочно:

Внутренняя высота надземного бетонного блока 2360 и более

Внутренняя высота подземного бетонного блока 1200 и более