

Тел.: 8 (800) 200-59-78, +7 (8352) 64-17-79, 64-17-89, 64-18-89

Опросной лист для заказа бетонных блоков для КТПНУ ББ

Опрос параметров	Графа заполнения	Пример заполнения
Габариты бетонных модулей		
Длина, мм		5240 (стандартный размер)
Ширина, мм		2480 (стандартный размер)
Высота надземного блока, мм		2800 (стандартный размер)
Толщина стен, мм		100
Скат крыши		да/нет
Высота подземного блока (мм)		1300
Количество модулей (модуль включает: надземный бетонный блок + подземный блок)		2
Количество трансформаторных отсеков, шт.		2
Отделка бетонного блока		
Внешняя отделка *	, цвет RAL _____	да/нет, цвет
Внутренняя отделка **		да/нет
Мягкая кровля крыши надземного блока ***		да/нет
Металлические изделия		
Ворота с жалюзи, шт.	, цвет RAL _____	да/нет
Дверь утепленная с жалюзи, шт.		2
Дверь утепленная без жалюзи, шт.		2
Жалюзи в трансформаторном отсеке		да/нет
Люк обслуживания, шт.		2
Маслосборник		да/нет
Лестница в подземный блок		да/нет
Внутренний контур заземления		да/нет
Козырьки над дверьми, воротами, жалюзи		да/нет

При количестве модулей 2 и более с отличающимися размерами

2-ой блок

Длина (мм)	
Ширина (мм)	

3-ий блок

Длина (мм)	
Ширина (мм)	

* включает: декоративная штукатурка "шуба" и гидроизоляцию подземного блока

** водоземлюсионная краска RAL9003 (белая)

*** нанесение битумного праймера, слоя линокрома

Цвет металлических изделий на выбор Заказчика,
например RAL8017(коричневый), RAL5005(синий), RAL7004(серый)

Справочно:

Внутренняя высота надземного бетонного блока 2360 и более

Внутренняя высота подземного бетонного блока 1200 и более